

MASILLA POLIÉSTER DE RELLENO STANDARD

TOP DRY - 1

INFORMACION TECNICA

Es una masilla a base poliester, ampliamente recomendada para múltiples usos, los cuales requieran gran poder de relleno. Esta especialmente diseñada para trabajos rápidos y nivelar grandes deformaciones debido a su consistencia altamente tixotropica.

BASE QUIMICA:	POLIESTER INSATURADO
CATALIZADOR:	BPO PEROXIDO DE BENZOILO
RELACION DE MEZCLA EN PESO:	100 MASILLA /3CATALIZADOR
APARIENCIA:	PASTA TIXOTROPICA
DENSIDAD (DIN 51757):	2.5g/cm ³
SOLIDOS:	96
TIEMPO ABIERTO DE APLICACION:	10-15 minutos
GRANULOMETRIA:	<100 μ

Aplicaciones

Se puede utilizar en diversos sustratos, tanto ferrosos como no ferrosos, chapa, aluminio, madera y plásticos reforzados.

Productos Auxiliares

Endurecedor BPO peróxido de Benzoiolo.

Proporción de mezclas

100 partes de masilla Standard / 3 partes de peróxido de Benzoiolo.

Rev 1/5/2019

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden presentar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no se garantizan sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la buena calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.